

GPSR Label for : brass PE pipe screw coupling IG 32x1"

Product Name: brass PE pipe screw coupling IG 32x1"
Product ID: 101298
Variation Number: BONI-34503
Manufacturer/Distributor: Boni-Shop®
Country of Origin: Germany
Contact Person & Contact Information: Hr. Stanislav Maer, +49(0)4221 45 777 00, info@boni-shop.com

(EN) Product Specifications: Size: 32x1 Material: Brass (MS58) Intended Use: Drinking water and gas pipes Safety Information & Warnings: Maximum operating pressure 16 bar. Note operating temperature between -20°C and +120°C. Check leaks regularly and use only for approved media. Storage Instructions: Store dry and protected from direct sunlight. Compliance: This product complies with the EU product safety regulation.	(DE) Produktspezifikationen: Größe: 32x1" Material: Messing (MS58) Vorgesehene Verwendung: Trinkwasser- und Gasleitungen Sicherheitsinformationen & Warnhinweise: Maximaler Betriebsdruck 16 bar. Betriebstemperatur zwischen -20°C und +120°C beachten. Prüfen Sie regelmäßig auf Leckagen und verwenden Sie nur für zugelassene Medien. Lagerungshinweise: Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Konformität: Dieses Produkt entspricht der EU-Produktsicherheitsverordnung.	(FR) Spécifications du produit: Taille: 32x1 Matériau: Laiton (MS58) Utilisation prévue: Tuyaux d'eau potable et de gaz Informations de sécurité et avertissements: Pression de fonctionnement maximale 16 bar. Noter la température de fonctionnement entre -20°C et +120°C. Vérifier les fuites régulièrement et utiliser uniquement pour les milieux approuvés. Instructions de stockage: Conserver à sec et à l'abri du soleil. Conformité: Ce produit est conforme au règlement de l'UE sur la sécurité des produits.	(ES) Especificaciones del producto: Tamaño: 32x1 Material: Brass (MS58) Uso previsto: Agua potable y tuberías de gas Información de seguridad y advertencias: Presión máxima de operación 16 bar. Nota temperatura de funcionamiento entre -20°C y +120°C. Compruebe las fugas regularmente y utilízar sólo para los medios aprobados. Instrucciones de almacenamiento: Guarde seco y protegido de la luz solar directa. Conformidad: Este producto cumple con el reglamento de seguridad de productos de la UE.	(IT) Specifiche del prodotto: Dimensione: 32x1 Materiale: Brass (MS58) Uso previsto: Acqua potabile e gasdotti Informazioni sulla sicurezza e avvertenze: Pressione massima di esercizio 16 bar. Nota della temperatura operativa tra -20°C e +120°C. Controllare le perdite regolarmente e usare solo per i media approvati. Istruzioni per la conservazione: Conservare secco e protetto dalla luce solare diretta. Conformità: Questo prodotto è conforme al regolamento sulla sicurezza dei prodotti dell'UE.	(PT) Especificações do produto: Tamanho: 32x1 Material: Latão (MS58) Uso pretendido: Água potável e tubos de gás Informações de segurança e avisos: Pressão de operação máxima 16 bar. Observe a temperatura de operação entre -20°C e +120°C. Verifique vazamentos regularmente e use apenas para mídia aprovada. Instruções de armazenamento: Armazene seco e protegido da luz solar direta. Conformidade: Este produto está em conformidade com o regulamento de segurança de produtos da UE.
(NL) Productspecificaties: Maat: 32x1 Materiaal: Brass (MS58) Beoogd gebruik: Drinkwater en gasleidingen Veiligheidsinformatie en waarschuwingen: Maximale bedrijfsdruk 16 bar. Noot bedrijfstemperatuur tussen -20°C en +120°C. Controleer regelmatig lekken en gebruik alleen voor goedgekeurde media. Opslaginstructies: Bewaren droog en beschermd tegen direct zonlicht. Naleving: Dit product voldoet aan de EU-voorschriften voor productveiligheid.	(FI) Tuotetiedot: Koko: 32x1 Materiaali: Brass (MS58) Tarkoitettu käyttö: Vesi- ja kaasuputket Turvallisuustiedot ja varoitukset: Maksimi käyttöpainne 16 bar. Huomaa käyttölämpötila -20°C ja +120°C välillä. Tarkista vuodot säännöllisesti ja käytä vain hyväksytyitä mediaa. Säilytysohjeet: Säilytä kuivana ja suojattuna suoralla auringonvalolta. Yhteensopivuus: Tämä tuote vastaa EU:n tuotetu rvallisuusasetusta.	(SV) Produktspecifikationer: Storlek: 32x1 Material: Brass (MS58) Avsedd användning: Dricka vatten och gasrör Säkerhetsinformation och varningar: Maximalt rörelstryck 16 bar. Observera drifttemperatur mellan -20°C och +120°C. Kontrollera läckor regelbundet och använd endast för godkända medier. Förvaringsinstruktioner: Förvara torr och skyddad från direkt solljus. Efterlevnad: Denna produkt uppfyller EU:s pr odukt säkerhetsförordning.	(DA) Produktspecifikationer: Størrelse: 32x1 Materiale: Messing (MS58) Forventet anvendelse: Drikkevand og gasrør Sikkerhedsinformation og advarsler: Maksimalt driftstryk 16 bar. Bemærk driftstemperaturen mellem -20°C og +120°C. Sjekk lekkasjer regelmessigt og bruk kun til godkendte medier. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt og beskyttet mot direkte sollys. Overholdelse: Dette produkt overholder EU's p rodukt sikkerhedsforordnin g.	(NB) Produktspesifikasjoner: Størrelse: 32x1 Materiale: Brass (MS58) Forventet bruk: Drikke vann og gasrør Sikkerhetsinformasjon og advarsler: Maksimalt driftstrykk 16 bar. Merk driftstemperaturen mellom -20°C og +120°C. Sjekk lekkasjer regelmessig og bruk kun for godkjente medier. Lagringinstruksjoner: Oppbevar tørt og beskyttet mot direkte sollys. Overensstemmelse: Dette produktet oppfyller EUs forskrift om produktikkerhet.	(PL) Specyfikacje produktu: Rozmiar: 32x1 Materiał: Mosiądz (MS58) Zamierzane użycie: Woda pitna i rury gazowe Informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia: Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Temperatura robocza między -20 ° C a + 120 ° C Regularne sprawdzanie przecieków i stosowanie tylko dla zatwierdzonych nośników. Instrukcje przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Zgodność: Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów.
(CS) Specifikace produktu: Velikost: 32x1 Materiál: Podprsenka (MS58) Předpokládané použití: Pitná voda a plynové trubky Bezpečnostní informace a varování: Maximální provozní tlak 16 bar. Poznamka provozní teploty mezi -20°C a +120°C. Pravidelně zkontrolujte úniky a používejte pouze pro schválená média. Pokyny k uskladnění: Uchovávejte suché a chráněné před přímým slunečním světlem. Soulad: Tento produkt splňuje nařízení EU o bezpečnosti výrobků.	(SL) Specifikacije izdelka: Velikost: 32x1 Material: Brass (MS58) Predvidena uporaba: Pitna voda in plinske cevi Varnostne informacije in opozorila: Največji delovni tlak 16 bar. Opomba: Delovna temperatura med -20 °C in +120 °C. Redno preverjajte puščanje in uporabljajte le za odobrene medije. Navodila za shranjevanje: Shranjujte suho in zaščiten pred neposredno sončno svetlobo. Skladnost: Ta izdelek ustreza uredbi EU o varnosti izdelkov.	(SK) Špecifikácie produktu: Veľkosť: 32x1 Materiál: mosadz (MS58) Určené použitie: Pitie vody a plynových rúr Bezpečnostné informácie a varovania: Maximálny prevádzkový tlak 16 bar. Poznámka prevádzková teplota medzi -20°C a +120°C. Skontrolujte úniky pravidelne a používajte iba pre schválené médiá. Pokyny na skladovanie: Uchovávať suché a chránené pred priamym slnečným žiarením. Súlad: Tento výrobok spĺňa nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov.	(HU) Termékjellemzők: Méret: 32x1 Anyag: Brass (MS58) Tervezett felhasználás: Ivóvíz és gázvezetékek Biztonsági információk és figyelmeztetések: Maximális működési nyomás 16 bar. Vegye figyelembe a működési hőmérsékletet -20°C és +120°C között. Ellenőrizze a szivárgást rendszeresen, és csak a jóváhagyott médiára használja. Tárolási utasítások: Store száraz és védett a közvetlen napfény. Megfelelőség: Ez a termék megfelel az EÜ termékbiztonsági rendeletének.	(EL) Προδιαγραφές προϊόντος: Μέγεθος: 32x1 Υλικό: Ορείχαλκος (MS58) Σκοπούμενη χρήση: Σωληνες πόσιμου νερού και αερίου Πληροφορίες ασφαλείας & προειδοποιήσεις: Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar. Σημείωση της θερμοκρασίας λειτουργίας μεταξύ -20°C και +120°C. Ελέγξτε τις διαρροές τακτικά και χρησιμοποιείτε μόνο για εγκεκριμένα μέσα. Οδηγίες αποθήκευσης: Φυλάσσετε στεγνά και προστατευμένα από το άμεσο ηλιακό φως. Συμμόρφωση: Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανονισμό της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων.	(BG) Спецификации на продукта: Размер: 32x1 Материал: Сутин (MS58) Предназначена употреба: Питейна вода и газоваи тръби Информация за безопасност и предупреждения: Максимално работно налягане 16 бар. Работна температура между -20°C и +120°C. Проверявайте течовете редовно и използвайте само за одобрени медии. Инструкции за съхранение: За съхранява на сухо и заштитено от пряка слънчева светлина. Съответствие: Този продукт отговаря на регламента на ЕС за безопасност на продуктите.
(RO) Specificații produs: Mărime: 32x1 Material: Alamă (MS58) Utilizare intenționată: Conducute de apă potabilă și gaz Informații de siguranță și avertismente: Presiunea maximă de operare 16 bari. Notă temperatură de funcționare între -20°C și +120°C. Verificați scurgerile în mod regulat și utilizați numai pentru mediile autorizate. Instrucțiuni de depozitare: A se păstra uscat și protejat de lumina directă a soarelui. Conformitate: Acest produs este conform cu regulamentul UE privind siguranța produselor.	(HR) Specifikacije proizvoda: Veličina: 32x1 Materijal: Mjed (MS58) Predviđena uporaba: Cijevi za pitku vodu i plin Sigurnosne informacije i upozorenja: Maksimalni radni tlak 16 bar. Radna temperatura između -20°C i +120°C je potrebna. Redovito provjeravajte na curenje i koristite samo za odobrene medije. Upute za skladištenje: Čuvati na suhom i zaštićenom od izravnog sunčevog svjetla. Skladnost: Ovaj proizvod zadovoljava uredbu EU-a o sigurnosti proizvoda.	(LT) Produkto specifikacijos: Dydis: 32x1 Medžiaga: Braškės (MS58) Numatytas naudojimas: Geriamasis vanduo ir dujiniai vamzdžiai Saugumo informacija ir įspėjimai: Didžiausias darbinis slėgis 16 bar. Pastaba: darbo temperatūra -20–+ 120 °C Reguliariai tikrinti nuotėkį ir naudoti tik patvirtintoms žiniasklaidos priemonėms. Laikymo instrukcijos: Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Atitikis: Šis produktas atitinka ES produktų saugos reglamentą.	(LV) Produkta specifikācijas: Izmērs: 32x1 Materiāls: Krūšturis (MS58) Paredzētā lietošana: Dzeramā ūdens un gāzes caurules Drošības informācija un brīdinājumi: Maksimālais darba spiediens 16 bar. Piezīme. Darba temperatūra no -20°C līdz +120°C. Regulāri pārbaudīt noplūdes un izmantot tikai apstiprinātām vidēm. Glabāšanas norādījumi: Uzglabāt sausu un pasargātu no tiešās saules gaismas. Atbilstība: Šis produkts atbilst ES produktu drošības regulai.	(ET) Toote spetsifikatsioonid: Suurus: 32x1 Materjal: Messing (MS58) Eesmärgipärane kasutus: Joogivesi ja gaasitorud Ohutusteave ja hoiatused: Maksimaalne töö rõhk 16 bari. Märkus: töötemperatuur vahemikus -20 °C kuni +120 °C. Kontrollige regulaarselt lekkeid ja kasutage ainult heakskiidetud keskkonnas. Säilitamishüvised: Hoida kuiv ja otsese päikesevalguse eest kaitstult. Nouetele vastavus: See toode vastab EL-i tooteohutussäätusele.	(GA) Sonraíochtaí Táirge: Méid: Sonraí teagmhála Abhar: Brass (MS58) Úsáid Beartaithe: Píopaí uisce óil agus gáis Faisnéis Sábháilteachta agus Rabhadh: brú oibriúcháin uasta 16 bar. Tabhair faoi deara teocht oibriúcháin idir -20 °C agus +120 °C. Seiceáil sceitheadh go rialta agus a úsáid ach amháin le haghaidh na meán ceadaithe. Teoracha Stórála: Stóráil tirim agus a chosaint ó solas díreach. Comhlíonadh: Comhlíonann an táirge seo rialachán sábháilteachta táirgí an AE.

