

GPSR Label for : brass PE pipe screw connection 90° angle IG 32x1"

Product Name: brass PE pipe screw connection 90° angle IG 32x1"

Product ID: 101306

Variation Number: BONI-34523

Manufacturer/Distributor: Boni-Shop®

Country of Origin: Germany

Contact Person & Contact Information: Hr. Stanislav Maer, +49(0)4221 45 777 00, info@boni-shop.com

(EN) Product Specifications:

Size: 32 x 1"
Material: Brass (MS58)
Intended Use: Drinking water and gas installations
Safety Information & Warnings: Maximum operating pressure: 16 bar; Operating temperature: -20°C to +120°C.
Storage Instructions: Store in a cool, dry place and protect against direct sunlight.
Compliance: This product complies with the EU product safety regulation.

(DE) Produktspezifikationen:

Größe: 32 x 1"
Material: Messing (MS58)
Vorgesehene Verwendung: Trinkwasser- und Gasinstalltionen
Sicherheitsinformationen & Warnhinweise: Maximaler Betriebsdruck: 16 bar; Betriebstemperatur: -20°C bis +120°C. Vor Verwendung auf Dichtheit prüfen.
Lagerungshinweise: An einem kühlen, trockenen Ort lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Konformität: Dieses Produkt entspricht der EU-Produktsicherheitsverordnung.

(FR) Spécifications du produit:

Taille: 32 x 1"
Matériau: Laiton (MS58)
Utilisation prévue: Installations d'eau potable et de gaz
Informations de sécurité et avertissements: Pression maximale de fonctionnement: 16 bar; température de fonctionnement: -20°C à +120°C.
Instructions de stockage: Conserver dans un endroit frais et sec et protéger contre le soleil direct.
Conformité: Ce produit est conforme au règlement de l'UE sur la sécurité des produits.

(ES) Especificaciones del producto:

Tamaño: 32 x 1"
Material: Brass (MS58)
Uso previsto: Agua potable e instalaciones de gas
Información de seguridad y advertencias: Presión máxima: 16 bar; Temperatura de funcionamiento: -20°C a +120°C.
Instrucciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco y proteger contra la luz solar directa.
Conformidad: Este producto cumple con el reglamento de seguridad de productos de la UE.

(IT) Specifiche del prodotto:

Dimensione: 32 x 1"
Materiale: Brass (MS58)
Uso previsto: Acqua potabile e impianti a gas
Informazioni sulla sicurezza e avvertenze: Pressione massima operativa: 16 bar; temperatura operativa: da -20°C a +120°C.
Istruzioni per la conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto e proteggere dalla luce del sole.
Conformità: Questo prodotto è conforme al regolamento sulla sicurezza dei prodotti dell'UE.

(PT) Especificações do produto:

Tamanho: 32 x 1"
Material: Latão (MS58)
Uso pretendido: Instalações de água potável e gás
Informações de segurança e avisos: Pressão máxima de operação: 16 bar; Temperatura de funcionamento: -20°C a +120°C.
Instruções de armazenamento: Armazene em um lugar fresco, seco e proteja contra a luz solar direta.
Conformidade: Este produto está em conformidade com o regulamento de segurança de produtos da UE.

(NL) Productspecificaties:

Maat: 32 x 1"
Materiaal: Brass (MS58)
Beoogd gebruik: Drinkwater- en gasinstallaties
Veiligheidsinformatie en waarschuwingen: Maximale bedrijfsdruk: 16 bar; bedrijfstemperatuur: -20°C tot +120°C.
Opslaginstructies: Bewaren op een koele, droge plaats en beschermen tegen direct zonlicht.
Naleving: Dit product voldoet aan de EU-voorschriften voor productveiligheid.

(FI) Tuotetiedot:

Koko: 32 x 1"
Materiaali: Brass (MS58)
Tarkoitettu käyttö: Vesi- ja kaasulaitokset
Turvallisuustiedot ja varoitukset: Maksimi käyttöpainne: 16 bar; Käyttölämpötila: -20°C +120°C.
Säilytysohjeet: Säilytää viileässä, kuivassa paikassa ja suojaa suoralla auringonvalolta.
Yhteensopivuus: Tämä tuote vastaa EU:n tuotetu rullisuusasetusta.

(SV) Produktspecificationer:

Storlek: 32 x 1"
Material: Brass (MS58)
Avsedd användning: Dricka vatten och gasanläggningar
Säkerhetsinformation och varningar: Maximalt drifttryck: 16 bar; Drifttemperatur: -20°C till +120°C.
Förvaringsinstruktioner: Förvara i en sval, torr plats och skydda mot direkt solljus.
Efterlevnad: Denna produkt uppfyller EU:s produkt säkerhetsförrordning.

(DA) Produktspecificationer:

Størrelse: 32 x 1"
Materiale: Messing (MS58)
Påtenkt anvendelse: Drikkevand og gasinstallationer
Sikkerhedsinformation og advarsler: Maksimum driftstryk: 16 bar; Driftstemperatur: -20°C til +120°C.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares på et køligt, tørt sted og beskyttes mod direkte sollys.
Overholdelse: Dette produkt overholder EU's produkt sikkerhedsforordning.

(NB) Produktspecificasjoner:

Størrelse: 32 x 1"
Materiale: Brass (MS58)
Forventet bruk: Drikke vann- og gassanlegg
Sikkerhetsinformasjon og advarsler: Maksimalt driftstrykk: 16 bar; Driftstemperatur: -20°C til +120°C.
Lagringsinstruksjoner: Oppbevares på et kjølig, tørt sted og beskyttes mot direkte sollys.
Overensstemmelse: Dette produktet oppfyller EUs forskrift om produktsikkerhet.

(PL) Specyfikacje produktu:

Rozmiar: 32 x 1"
Materiał: Mosiądz (MS58)
Zamierzona użycie: Instalacje wody pitnej i gazu
Informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia: Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar; temperatura pracy: -20 ° C do + 120 ° C
Instrukcje przechowywania: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.
Zgodność: Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów.

(CS) Specifikace produktu:

Velikost: 32 x 1"
Materiál: Podprsenka (MS58)
Předpokládané použití: Zařízení pro pitnou vodu a plyn
Bezpečnostní informace a varování: Maximální provozní tlak: 16 bar; Provozní teplota: -20°C až +120°C.
Pokyny k uskladnění: Uchovávejte na chladném, suchém místě a chráňte před přímým slunečním světlem.
Soulad: Tento produkt splňuje nařízení EU o bezpečnosti výrobků.

(SL) Specifikacije izdelka:

Velikost: 32 x 1"
Material: Brass (MS58)
Predvidena uporaba: Pitna voda in plinske naprave
Varnostne informacije in opozorila: Največji delovni tlak: 16 bar; Delovna temperatura: -20 ° C do +120 ° C.
Navodila za shranjevanje: Shranjujte na hladnem, suhem mestu in zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
Skladnost: Ta izdelek ustreza uredbi EU o varnosti izdelkov.

(SK) Špecifikácie produktu:

Veľkosť: 32 x 1"
Materiál: mosadz (MS58)
Určené použitie: Pitie vody a plynových zariadení
Bezpečnostné informácie a varovania: Maximálny prevádzkový tlak: 16 bar; Prevádzková teplota: -20 ° C až + 120 ° C.
Pokyny na skladovanie: Uchovávajte v chladnom, suchom mieste a chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Súlad: Tento výrobok spĺňa nariadenie EU o bezpečnosti výrobkov.

(HU) Termékjellemzők:

Méret: 32 x 1"
Anyag: Brass (MS58)
Tervezett felhasználás: Ivóvíz és gáz berendezések
Biztonsági információk és figyelmeztetések: Maximális működési nyomás: 16 bar; Működési hőmérséklet: -20°C +120°C.
Tárolási utasítások: Tárgy hűvös, száraz helyen és védje a közvetlen napfényt.
Megfelelőség: Ez a termék megfelel az EU termékbiztonsági rendelkezéseknek.

(EL) Προδιαγραφές προϊόντος:

Μέγεθος: 32 x 1"
Υλικό: Ορείχαλκος (MS58)
Σκοπούμενη χρήση: Εγκαταστάσεις πόσιου νερού και αερίου
Πληροφορίες ασφαλείας & προειδοποιήσεις: Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar; Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +120°C.
Οδηγίες αποθήκευσης: Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος και προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως.
Συμμόρφωση: Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την κανονιστική της ΕΕ για την ασφαλεία των προϊόντων.

(BG) Спецификации на продукта:

Размер: 32 x 1"
Материал: Сутин (MS58)
Предназначена употреба: Водни и газови инсталации за пиене
Информация за безопасност и предупреждения: Максимално работно налягане: 16 bar; Работна температура: -20°C до +120°C.
Инструкции за съхранение: Да се съхранява на хладно, сухо място и да се предпазва от пряка слънчева светлина.
Съответствие: Този продукт отговаря на регламента на ЕС за безопасност на продуктите.

(RO) Specificații produs:

Mărime: 32 x 1"
Material: Alamă (MS58)
Utilizare intenționată: Instalații de apă potabilă și gaz
Informații de siguranță și avertismente: Presiune maximă de funcționare: 16 bar; Temperatura de funcționare: -20°C până la +120°C.
Instrucțiuni de depozitare: A se păstra într- un loc răcoros, uscat și protejat- l de lumină directă a soarelui.
Conformitate: Acest produs este conform cu regulamentul UE privind siguranța produselor.

(HR) Specifikacije proizvoda:

Veličina: 32 x 1"
Materijal: Mjod
Predviđena uporaba: Instalacije za pitku vodu i plin
Sigurnosne informacije i upozorenja: Maksimalni radni tlak: 16 bar; Temperatura rada: -20°C do +120°C. Prije upotrebe provjeriti nepropusnost.
Upute za skladištenje: Čuvati na hladnom, suhom mjestu i zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti.
Sukladnost: Ovaj proizvod zadovoljava uredbu EU-a o sigurnosti proizvoda.

(LT) Produkto specifikacijos:

Dydis: 32 x 1"
Medžiaga: Braškės (MS58)
Numatytas naudojimas: Geriamojo vandens ir dujų įrenginiai
Saugumo informacija ir įspėjimai: Didžiausias darbinis slėgis: 16 bar; darbinis temperatūra: nuo -20 ° C iki + 120 ° C
Laikymo instrukcijos: Laikyti, kad preparatas būtų apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių.
Atitiktis: Šis produktas atitinka ES produkto saugos reglamentą.

(LV) Produkta specifikācijas:

Izmērs: 32 x 1"
Materiāls: Krūšturis (MS58)
Paredzētā lietošana: Dzeramā ūdens un gāzes iekārtas
Drošības informācija un brīdinājumi: Maksimālais darba spiediens: 16 bāri; darbības temperatūra: -20°C līdz +120°C.
Glabāšanas norādījumi: Uzglabāt vēsā, sausā vietā un sargāt no tiešas saules gaismas.
Atbilstība: Šis produkts atbilst ES produktu drošības regulai.

(ET) Toote spetsifikatsioonid:

Suurus: 32 x 1"
Materjal: Messing (MS58)
Eesmärgipärane kasutus: Joogivesi ja gaasiseadmed
Ohutusteave ja hoiatused: Maksimaalne töörihk: 16 baari; töitemperatuur: -20 ° C kuni +120 ° C.
Säilitamisküsimused: Hoida jahedas, kuivas kohas ja kaitsa otseste päikesevalguse eest.
Nüuetele vastavus: See toode vastab EL-i tooteohutussamäärusele.

(GA) Sonraíochtaí Táirge:

Méid: 32 x 1"
Abhar: Brass (MS58)
Úsáid Beartaithe: suiteálacha uisce agus gáis oil
Faisnéis Sábháilteachta agus Rabhadh: brú oibriúcháin uasta: 16 bar; teocht oibriúcháin: -20 ° C go +120 ° C.
Treoracha Stórála: Stóráil in áit fionnuar, tirim agus a chosaint i gcoinne solas díreach.
Comhlíonadh: Comhlíonann an táirge seo rialachán sábháilteachta táirgí an AE.

