

GPSR Label for : Brass PE Pipe Screwing 90° Angle AG 25x3/4"

Product Name: Brass PE Pipe Screwing 90° Angle AG 25x3/4"

Product ID: 101309

Variation Number: BONI-34532

Manufacturer/Distributor: Boni-Shop®

Country of Origin: Germany

Contact Person & Contact Information: Hr. Stanislav Maer, +49(0)4221 45 777 00, info@boni-shop.com

(EN) Product Specifications:

Size: 25x3/4"
Material: Brass (MS58)
Intended Use: Drinking water and gas lines
Safety Information & Warnings: Maximum operating pressure: 16 bar; Operating temperature: -20°C to +120°C. When using gas, note the approvals.
Storage Instructions: Store in a dry, cool place, protect from direct sunlight.
Compliance: This product complies with the EU product safety regulation.

(DE) Produktspezifikationen:

Größe: 25x3/4"
Material: Messing (MS58)
Vorgesehene Verwendung: Trinkwasser und Gasleitungen
Sicherheitsinformationen & Warnhinweise: Maximaler Betriebsdruck: 16 bar; Betriebstemperatur: -20°C bis +120°C. Bei der Verwendung mit Gas beachten Sie die Zulassungen.
Lagerungshinweise: An einem trockenen, kühlen Ort lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Konformität: Dieses Produkt entspricht der EU-Produktsicherheitsverordnung.

(FR) Spécifications du produit:

Taille: 25x3/4"
Matériau: Laiton (MS58)
Utilisation prévue: Eau potable et conduites de gaz
Informations de sécurité et avertissements: Pression maximale de fonctionnement: 16 bar; température de fonctionnement: -20°C à +120°C. Lorsque vous utilisez du gaz, notez les approbations.
Instructions de stockage: Conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri du soleil direct.
Conformité: Ce produit est conforme au règlement de l'UE sur la sécurité des produits.

(ES) Especificaciones del producto:

Tamaño: 25x3/4"
Material: Brass (MS58)
Uso previsto: Agua potable y líneas de gas
Información de seguridad y advertencias: Presión máxima: 16 bar; Temperatura de funcionamiento: -20°C a +120°C. Al utilizar gas, observe las aprobaciones.
Instrucciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar seco y fresco, proteja de la luz solar directa.
Conformidad: Este producto cumple con el reglamento de seguridad de productos de la UE.

(IT) Specifiche del prodotto:

Dimensione: 25x3/4"
Materiale: Brass (MS58)
Uso previsto: Acqua potabile e linee di gas
Informazioni sulla sicurezza e avvertenze: Pressione massima operativa: 16 bar; temperatura operativa: da -20°C a +120°C. Quando si usa il gas, si noti le approvazioni.
Istruzioni per la conservazione: Conservare in un luogo asciutto e fresco, proteggere dalla luce del sole.
Conformità: Questo prodotto è conforme al regolamento sulla sicurezza dei prodotti dell'UE.

(PT) Especificações do produto:

Tamanho: 25x3/4"
Material: Latão (MS58)
Uso pretendido: Água potável e linhas de gás
Informações de segurança e avisos: Pressão máxima de operação: 16 bar; Temperatura de funcionamento: -20°C a +120°C. Ao usar gás, observe as aprovações.
Instruções de armazenamento: Armazene em um lugar seco e fresco, proteja da luz solar direta.
Conformidade: Este produto está em conformidade com o regulamento de segurança de produtos da UE.

(NL) Productspecificaties:

Maat: 25x3/4"
Materiaal: Brass (MS58)
Beoogd gebruik: Drinkwater- en gasleidingen
Veiligheidsinformatie en waarschuwingen: Maximale bedrijfsdruk: 16 bar; bedrijfstemperatuur: -20°C tot +120°C. Let bij het gebruik van gas op de goedkeuringen.
Opslaginstructies: Bewaren op een droge, koele plaats, beschermen tegen direct zonlicht.
Naleving: Dit product voldoet aan de EU-voorschriften voor productveiligheid.

(FI) Tuotetiedot:

Koko: 25x3/4"
Materiaali: Brass (MS58)
Tarkoitettu käyttö: Veden ja kaasulinjojen juominen
Turvallisuustiedot ja varoitukset: Maksimi käyttöpainne: 16 bar; Käyttölämpötila: -20°C +120°C. Kun käytät kaasua, huomioi hyväksynnät.
Säilytysohjeet: Säilytää kuivassa, viileässä paikassa, suojaa suoralta auringonvalolta.
Yhteensopivuus: Tämä tuote vastaa EU:n tuoteturvallisuusasetusta.

(SV) Produktspecifikationer:

Storlek: 25x3/4"
Material: Brass (MS58)
Avsedd användning: Dricka vatten och gasledningar
Säkerhetsinformation och varningar: Maximalt drifttryck: 16 bar; drifttemperatur: -20°C till +120°C. När du använder gas, notera godkännandena.
Förvaringsinstruktioner: Lagra i en torr, sval plats, skydda från direkt solljus.
Efterlevnad: Denna produkt uppfyller EU:s produkt säkerhetsförordning.

(DA) Produktspecifikationer:

Størrelse: 25x3/4"
Materiale: Messing (MS58)
Forventet brug: Drikkevann og gasledninger
Sikkerhedsinformation og advarsler: Maksimum driftstryk: 16 bar; Driftstemperatur: -20°C til +120°C. Når du bruger gas, skal du notere godkendelserne.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares på et tørt, køligt sted, beskyttet mod direkte sollys.
Overholdelse: Dette produkt overholder EU's produkt sikkerhedsforordning.

(NB) Produktspesifikasjoner:

Størrelse: 25x3/4"
Materiale: Brass (MS58)
Forventet bruk: Drikke vann og gasllinjer
Sikkerhetsinformasjon og advarsler: Maksimalt driftstrykk: 16 bar; driftstemperatur: -20°C til +120°C. Når du bruker gass, må du merke deg godkjenningene.
Lagringsinstruksjoner: Oppbevares på et tørt, kjølig sted, beskyttet mot direkte sollys.
Overensstemmelse: Dette produktet oppfyller EUs forskrift om produktsikkerhet.

(PL) Specyfikacje produktu:

Rozmiar: 25x3/4"
Materiał: Mosiądz (MS58)
Zamierzony użycie: Woda pitna i linie gazowe
Informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia: Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar; temperatura pracy: -20 ° C do + 120 ° C. Używając gazu, zanotować zatwierdzenia.
Instrukcje przechowywania: Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.
Zgodność: Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów.

(CS) Specifikace produktu:

Velikost: 25x3/4"
Materiál: Podprsenka (MS58)
Předpokládané použití: Pitná voda a plynové linky
Bezpečnostní informace a varování: Maximální provozní tlak: 16 bar; Provozní teplota: -20°C až +120°C. Při používání plynu zaznamenejte schválení.
Pokyny k uskladnění: Uchovávejte na suchém, chladném místě, chraňte před přímým slunečním světlem.
Soulad: Tento produkt splňuje nařízení EU o bezpečnosti výrobků.

(SL) Specifikacije izdelka:

Velikost: 25x3/4"
Material: Brass (MS58)
Predvidena uporaba: Pitna voda in plinovodi
Varnostne informacije in opozorila: Največji delovni tlak: 16 bar; Delovna temperatura: -20 ° C do +120 ° C. Pri uporabi plina upoštevajte odobritve.
Navodila za shranjevanje: Shranjujte na suhem, hladnem mestu, zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
Skladnost: Ta izdelek ustreza uredbi EU o varnosti izdelkov.

(SK) Špecifikácie produktu:

Veľkosť: 25x3/4"
Materiál: mosadz (MS58)
Určené použitie: Pitie vody a plynových liniek
Bezpečnostné informácie a varovania: Maximálny prevádzkový tlak: 16 bar; Prevádzková teplota: -20°C až + 120 ° C. Pri používaní plynu, na vedomie schválenie.
Pokyny na skladovanie: Uchovávať na suchom, chladnom mieste, chrániť pred priamym slnečným žiarením.
Súlad: Tento výrobok spĺňa nariadenie EU o bezpečnosti výrobkov.

(HU) Termékjellemzők:

Méret: 25x3/4"
Anyag: Brass (MS58)
Tervezett felhasználás: Ivóvíz és gázvonalak
Biztonsági információk és figyelmeztetések: Maximális működési nyomás: 16 bar; Működési hőmérséklet: -20°C +120°C. Gáz használatakor vegye figyelembe a jóváhagyásokat.
Tárolási utasítások: Űzel egy száraz, hűvös helyen, védje a közvetlen napfényt.
Megfelelőség: Ez a termék megfelel az EU termékbiztonsági rendeletének.

(EL) Προδιαγραφές προϊόντος:

Μέγεθος: 25x3/4"
Υλικό: Ορείχαλκος (MS58)
Σκοπούμενη χρήση: Αγώγιμο πόσιου νερού και αερίου
Πληροφορίες ασφαλείας & προειδοποιήσεις: Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar; Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +120°C. Όταν χρησιμοποιείτε αέριο, σημειώστε τις εγκρίσεις.
Οδηγίες αποθήκευσης: Φυλάσσετε σε ξηρό, δροσερό μέρος, προστατεύστε από το άμεσο ηλιακό φως.
Συμμόρφωση: Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανονισμό της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων.

(BG) Спецификации на продукта:

Размер: 25x3/4"
Материал: Сутин (MS58)
Предназначена употреба: Питейна вода и газови линии
Информация за безопасност и предупреждения: Максимално работно налягане: 16 bar; Работна температура: -20°C до +120°C. Когато използвате газ, обрънете внимание на одобренията.
Инструкции за съхранение: Да се съхранява на сухо, хладно място, защитено от пряка слънчева светлина.
Съответствие: Този продукт отговаря на регламента на ЕС за безопасност на продуктите.

(RO) Specificații produs:

Mărime: 25x3/4"
Material: Alamă (MS58)
Utilizare intenționată: Conducute de apă potabilă și gaze
Informații de siguranță și avertismente: Presiune maximă de funcționare: 16 bar; Temperatura de funcționare: -20°C până la +120°C. Atunci când se utilizează gaz, notați aprobările.
Instrucțiuni de depozitare: A se păstra într-un loc uscat, răcoros, protejat de lumina directă a soarelui.
Conformitate: Acest produs este conform cu regulamentul UE privind siguranța produselor.

(HR) Specifikacije proizvoda:

Veličina: 25x3/4"
Materijal: Messing (MS58)
Predviđena uporaba: Vodovodne i plinske instalacije
Sigurnosne informacije i upozorenja: Maksimalni radni pritisak: 16 bar; Radna temperatura: -20°C do +120°C. Pri korištenju s plinom poštujujte odobrenja.
Upute za skladištenje: Čuvati na suhom, hladnom mjestu, zaštititi od izravnog sunčevog svjetla.
Skladnost: Ovaj proizvod zadovoljava uredbu EU-a o sigurnosti proizvoda.

(LT) Produkto specifikacijos:

Dydys: 25x3 / 4"
Medžiaga: Braškės (MS58)
Numatytas naudojimas: Vandens ir dujų tiekimo linijos
Saugumo informacija ir įspėjimai: Didžiausias darbinis slėgis: 16 bar; darbinis temperatūra: nuo -20 ° C iki + 120 ° C III PRIEDAS
Laikymo instrukcijos: Laikyti sausoje, vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių.
Atitiktis: Šis produktas atitinka ES produktų saugos reglamentą.

(LV) Produkta specifikācijas:

Izmērs: 25x3/4"
Materiāls: Krūsturis (MS58)
Paredzētā lietošana: Dzeramā ūdens un gāzes vadi
Drošības informācija un brīdinājumi: Maksimālais darba spiediens: 16 bāri; darbibas temperatūra: -20°C līdz +120°C.
Lietojot gāzi, atzīmējiet apstiprinājumus.
Glabāšanas norādījumi: Uzglabāt sausā, vēsā vietā, sargāt no tiešas saules gaismas.
Atbilstība: Šis produkts atbilst ES produktu drošības regulai.

(ET) Toote spetsifikatsioonid:

Suurus: 25x3/4"
Materjal: Messing (MS58)
Eesmärgipärane kasutus: Joogivesi ja gaasitorud
Ohutusteeve ja hoiatused: Maksimaalne töö rõhk: 16 baari; töötemperatuur: -20 ° C kuni +120 ° C.
Gaasi kasutamisel märkida tüübikinnitused.
Säilitamisjuhised: Hoida kuivas jahedas kohas, otseste päikesevalguse eest kaitstult.
Nüuetele vastavus: See toode vastab EL-i tooteohutussamäärusele.

(GA) Sonraíochtaí Táirge:

Méid: 25x3/4"
Abhar: Brass (MS58)
Úsáid Beartaithe: Linte uisce óil agus gáis
Faisnéis Sábháilteachta agus Rabhadh: brú obliúcháin uasta: 16 bar; teocht obliúcháin: -20 ° C go +120 ° C. Agus gás á úsáid agat, tabhair faoi deara na ceaduithe.
Treoracha Stórála: Treoracha Stórála: Stóráil in áit thirim, fionnuar, a chosaint ó solas díreach.
Comhlíonadh: Comhlíonann an táirge seo rialachán sábháilteachta táirgí an AE.

