

GPSR Label for : Brass PE pipe screw connection T-piece 20x20x20 3 screw connections

Product Name: Brass PE pipe screw connection T-piece 20x20x20 3 screw connections

Product ID: 101319

Variation Number: BONI-34566

Manufacturer/Distributor: Boni-Shop®

Country of Origin: Germany

Contact Person & Contact Information: Hr. Stanislav Maer, +49(0)4221 45 777 00, info@boni-shop.com

(EN) Product Specifications:

Size: 20x20x20
Material: Brass (MS58)
Intended Use: Drinking water and gas supply
Safety Information & Warnings: Maximum operating pressure: 16 bar. Operating temperature: -20°C to +120°C. Before installation check whether the pipes and connections are suitable.
Storage Instructions: Store in a dry and cool place, protect from direct sunlight.
Compliance: This product complies with the EU product safety regulation.

(DE) Produktspezifikationen:

Größe: 20x20x20
Material: Messing (MS58)
Vorgesehene Verwendung: Trinkwasser und Gasversorgung
Sicherheitsinformationen & Warnhinweise: Maximaler Betriebsdruck: 16 bar. Betriebstemperatur: -20°C bis +120°C. Vor der Installation überprüfen, ob die Röhre und Verbindungen geeignet sind.
Lagerungshinweise: An einem trockenen und kühlen Ort lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Konformität: Dieses Produkt entspricht der EU-Produktsicherheitsverordnung.

(FR) Spécifications du produit:

Taille: 20x20x20
Matériau: Laiton (MS58)
Utilisation prévue: Eau potable et approvisionnement en gaz
Informations de sécurité et avertissements: Pression maximale de fonctionnement: 16 bar. Température de fonctionnement: -20°C à +120°C. Avant l'installation vérifier si les tuyaux et les raccords sont appropriés.
Instructions de stockage: Conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri du soleil direct.
Conformité: Ce produit est conforme au règlement de l'UE sur la sécurité des produits.

(ES) Especificaciones del producto:

Tamaño: 20x20x20
Material: Brass (MS58)
Uso previsto: Agua potable y suministro de gas
Información de seguridad y advertencias: Presión máxima: 16 bar. Temperatura de funcionamiento: -20°C a +120°C. Antes de comprobar si las tuberías y conexiones son adecuadas.
Instrucciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar seco y fresco, protegido de la luz solar directa.
Conformidad: Este producto cumple con el reglamento de seguridad de productos de la UE.

(IT) Specifiche del prodotto:

Dimensione: 20x20x20
Materiale: Brass (MS58)
Uso previsto: Acqua potabile e fornitura di gas
Informazioni sulla sicurezza e avvertenze: Pressione massima di esercizio: 16 bar. Temperatura operativa: da -20°C a +120°C. Prima dell'installazione controllare se i tubi e le connessioni sono adatti.
Istruzioni per la conservazione: Conservare in un luogo asciutto e fresco, proteggere dalla luce del sole.
Conformità: Questo prodotto è conforme al regolamento sulla sicurezza dei prodotti dell'UE.

(PT) Especificações do produto:

Tamanho: 20x20x20
Material: Latão (MS58)
Uso pretendido: Abastecimento de água potável e gás
Informações de segurança e avisos: Pressão máxima de operação: 16 bar. Temperatura de funcionamento: -20°C a +120°C. Antes da instalação verifique se os tubos e conexões são adequados.
Instruções de armazenamento: Armazene em um lugar seco e fresco, proteja da luz solar direta.
Conformidade: Este produto está em conformidade com o regulamento de segurança de produtos da UE.

(NL) Productspecificaties:

Maat: 20x20x20
Materiaal: Brass (MS58)
Beoogd gebruik: Drinkwater en gasvoorziening
Veiligheidsinformatie en waarschuwingen: Maximale bedrijfsdruk: 16 bar. Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +120°C. Controleer vóór de installatie of de leidingen en aansluitingen geschikt zijn.
Opslaginstructies: Bewaren op een droge en koele plaats, beschermen tegen direct zonlicht.
Naleving: Dit product voldoet aan de EU-voorschriften voor productveiligheid.

(FI) Tuotetiedot:

Koko: 20x20x20
Materiaali: Brass (MS58)
Tarkoitettu käyttö: Veden ja kaasun tarjonta
Turvallisuustiedot ja varoitukset: Maksimi käyttöpainne: 16 bar. Käyttölämpötila: -20°C +120°C. Ennen asennusta tarkista, sopivatko putket ja liitännät.
Säilytysohjeet: Säilytä kuivassa ja viileässä paikassa, suojaa suoralta auringonvalolta.
Yhteensopivuus: Tämä tuote vastaa EU:n tuotetu turvallisuusasetusta.

(SV) Produktspecificationer:

Storlek: 20x20x20
Material: Brass (MS58)
Avsedd användning: Dricka vatten och gasförsörjning
Säkerhetsinformation och varningar: Maximalt driftstryck: 16 bar. Operativ temperatur: -20°C till +120°C. Innan installationen kontrollera om rören och anslutningarna är lämpliga.
Förvaringsinstruktioner: Förvara på en torr och sval plats, skydda från direkt solljus.
Efterlevnad: Denna produkt uppfyller EU:s produkt säkerhetsförfordning.

(DA) Produktspecificationer:

Størrelse: 20x20x20
Materiale: Messing (MS58)
Påtaent anvendelse: Drikkevand og gasforsyning
Sikkerhedsinformation og advarsler: Maksimalt driftstryk: 16 bar. Driftstemperatur: -20°C til +120°C. Inden installationen skal du kontrollere, om rør og forbindelser er egnede.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares på et tørt og køligt sted, beskyttet mod direkte sollys.
Overholdelse: Dette produkt overholder EU's produkt sikkerhedsforordning.

(NB) Produktspecificasjoner:

Størrelse: 20x20x20
Materiale: Brass (MS58)
Forventet bruk: Drikke vann og gasforsyning
Sikkerhetsinformasjon og advarsler: Maksimalt driftstrykk: 16 bar. Driftstemperatur: -20°C til +120°C. Før installasjon sjekk om rørene og tilkoblingene er egnede.
Lagringinstruksjoner: Oppbevares på et tørt og kjølig sted, beskyttes mot direkte sollys.
Overensstemmelse: Dette produktet oppfyller EUs forskrift om produktsikkerhet.

(PL) Specyfikacje produktu:

Rozmiar: 20x20x20
Materiał: Mosiądz (MS58)
Zamierzony użycie: Zaopatrzenie w wodę pitną i gaz
Informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia: Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -20 ° C do + 120 ° C Przed instalacją sprawdzić, czy rury i połączenia są odpowiednie.
Instrukcje przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.
Zgodność: Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów.

(CS) Specifikace produktu:

Velikost: 20x20x20
Materiál: Podprsenka (MS58)
Předpokládané použití: Dodávka pitné vody a plynu
Bezpečnostní informace a varování: Maximální provozní tlak: 16 bar. Provozní teplota: -20°C až +120°C. Před instalací zkontrolujte, zda jsou potrubí a spoje vhodné.
Pokyny k uskladnění: Uchovávejte na suchém a chladném místě, chráňte před přímým slunečním světlem.
Soulad: Tento produkt splňuje nařízení EU o bezpečnosti výrobků.

(SL) Specifikacije izdelka:

Velikost: 20x20x20
Material: Brass (MS58)
Predvidena uporaba: Oskrba s pitno vodo in plinom
Varnostne informacije in opozorila: Največji delovni tlak: 16 bar. Delovna temperatura: -20°C do +120°C. Pred namestitvijo preverite, ali so cevi in priključki primerni.
Navodila za shranjevanje: Shranjujte na suhem in hladnem mestu, zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
Skladnost: Ta izdelek ustreza uredbi EU o varnosti izdelkov.

(SK) Špecifikácie produktu:

Veľkosť: 20x20x20
Materiál: mosadz (MS58)
Určené použitie: pitná voda a zásobovanie plynu
Bezpečnostné informácie a varovania: Maximálny prevádzkový tlak: 16 bar. Prevádzková teplota: -20 °C až + 120 °C. Pred inštaláciou skontrolujte, či sú rúry a pripojenia vhodné.
Pokyny na skladovanie: Uchovávať v suchom a chladnom mieste, chrániť pred priamym slnečným žiarením.
Súlad: Tento výrobok spĺňa nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov.

(HU) Termékjellemzők:

Méret: 20x20x20
Anyag: Brass (MS58)
Tervezett felhasználás: Ivóvíz és gázellátás
Biztonsági információk és figyelmeztetések: Maximális működési nyomás: 16 bar. Működési hőmérséklet: -20°C +120°C. A telepítés előtt ellenőrizze, hogy a csövek és a kapcsolatok alkalmasak-e.
Tárolási utasítások: Űzelje száraz és hűvös helyen, védje a közvetlen napfényt.
Megfelelés: Ez a termék megfelel az EÜ termékbiztonsági rendeletének.

(EL) Προδιαγραφές προϊόντος:

Μέγεθος: 20x20x20
Υλικό: Ορείχαλκος (MS58)
Σκοπούμενη χρήση: Παροχή πόσιμου νερού και αερίου
Πληροφορίες ασφαλείας & προειδοποιήσεις: Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar. Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +120°C. Πριν από την εγκατάσταση ελέγξτε αν οι σωλήνες και οι συνδέσεις είναι κατάλληλες.
Οδηγίες αποθήκευσης: Φυλάσσετε σε ξηρό και δροσερό μέρος, προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως.
Συμμόρφωση: Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανονισμό της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων.

(BG) Спецификации на продукта:

Размер: 20x20x20
Материал: Сутин (MS58)
Предназначена употреба: Питейна вода и газ
Информация за безопасност и предупреждения: Максимално работно налягане: 16 bar. Работна температура: -20°C до +120°C. Преди монтажа проверете дали тръбите и връзките са подходящи.
Инструкции за съхранение: Да се съхранява на сухо и хладно място, защитено от пряка слънчева светлина.
Съответствие: Този продукт отговаря на регламента на ЕС за безопасност на продуктите.

(RO) Specificații produs:

Mărime: 20x20x20
Material: Alamă (MS58)
Utilizare intenționată: Consumul de apă și gaze
Informații de siguranță și avertismente: Presiunea maximă de operare: 16 bari. Temperatura de funcționare: -20°C până la +120°C. Înainte de instalare, verificați dacă țevile și conexiunile sunt adecvate.
Instrucțiuni de depozitare: A se păstra într-un loc uscat și răcoros, protejat de lumina directă a soarelui.
Conformitate: Acest produs este conform cu regulamentul UE privind siguranța produselor.

(HR) Specifikacije proizvoda:

Veličina: 20x20x20
Materijal: Mesing (MS58)
Predviđena uporaba: Snabdjevanje pitkom vodom i plinom
Sigurnosne informacije i upozorenja: Maksimalni radni tlak: 16 bar. Radna temperatura: -20°C do +120°C. Prije ugradnje provjeriti jesu li cijevi i veze prikladne.
Upute za skladištenje: Čuvati na suhom i hladnom mjestu, zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti.
Sukladnost: Ovaj proizvod zadovoljava uredbu EU-a o sigurnosti proizvoda.

(LT) Produktu specifikacijos:

Dydis: 20x20x20
Medžiaga: Braškės (MS58)
Numatytas naudojimas: Gėrimų ir dujų tiekimas
Saugumo informacija ir įspėjimai: Didžiausias darbinis slėgis: 16 bar. Darbo temperatūra: nuo -20 °C iki + 120 °C III PRIEDAS
Laikymo instrukcijos: Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Atitiktis: Šis produktas atitinka ES produktų saugos reglamentą.

(LV) Produkta specifikācijas:

Izmērs: 20x20x20
Materiāls: Krūšturis (MS58)
Paredzētā lietošana: Gāzu un ūdens un gāzu piegāde
Drošības informācija un brīdinājumi: Maksimālais darba spiediens: 16 bāri. Darba temperatūra: -20°C līdz +120°C. Pirms uzstādīšanas pārbaudiet, vai caurules un savienojumi ir piemēroti.
Glabāšanas norādījumi: Uzglabāt sausā un vēsā vietā, sargāt no tiešas saules gaismas.
Atbilstība: Šis produkts atbilst ES produktu drošības regulai.

(ET) Toote spetsifikatsioonid:

Suurus: 20x20x20
Materjal: Messing (MS58)
Eesmärgipärane kasutus: Joogivee ja gaasivarustus
Ohutusteave ja hoiatused: Maksimaalne töörihk: 16 baari. Töötemperatuur: -20 °C kuni +120 °C. Enne paigaldamist kontrollige, kas torud ja ühendused on sobivad.
Säilitamisi juhised: Hoida kuivas ja jahedas kohas, otsese päikesevalguse eest kaitstult.
Nõuetele vastavus: See toode vastab EL-i tooteohutussamäärusele.

(GA) Sonraíochtaí Táirge:

Méid: Seirbhís do Chustaiméirí
Abhar: Brass (MS58)
Úsáid Beartaithe: Soláthar uisce agus gás
Faisnéis Sábháilteachta agus Rabhadt: brú oibriúcháin uasta: 16 bar. teocht oibriúcháin: -20 °C go +120 °C. Sula seiceáil shuiteáil cibé an bhfuil na píopaí agus naisc oiriúnach.
Teoracha Stórála: Stóráil in áit thirim agus fionnuar, a chosaint ó solas díreach.
Comhlíonadh: Comhlíonann an táirge seo rialachán sábháilteachta táirgí an AE.

