GPSR Label for : Mini brass ball valve with red handle, 1/4" female thread x 1/4" female thread

Product Name: Mini brass ball valve with red handle, 1/4" female thread x 1/4" female thread
Product ID: 102602
Variation Number: BONI-43101
Manufacturer/Distributor: KLASEBO
Country of Origin: Italy
Contact Person & Contact Information: Hr. Stanislav Maer, +49(0)4221 45 777 00, info@boni-shop.com

(EN) Product Specifications:
Size: 1/4" female thread x 1/4" female thread

Material: Brass with NBR O-ring seal and PTFE ball seal, red aluminum handle

Intended Use: Used as a ball valve to control the flow of liquids in pipelines

Safety Information & Warnings: Pressure limit: 16 bar. Ensure pressure does not exceed allowed limit before installation. Always wear suitable protective equipment when working on pressure lines.

Storage Instructions: Store in a cool and dry place, protect from direct sunlight and moisture.

Compliance: This product complies with the EU product safety regulation.

(DE) Produktspezifikationen:
Größe: 1/4" IG x 1/4" IG

Material: Messing mit NBR-O-Ring Dichtung und PTFE Kugelabdichtung, roter Aluminiumgriff

Vorgesehene Verwendung: Verwendung als Kugelhahn zur Steuerung des Durchflusses von Flüssigkeiten in Rohrleitungen

Sicherheitsinformationen & Warnhinweise: Druckgrenze: 16 bar. Vor der Installation sicherstellen, dass der Druck die zulässige Grenze nicht überschreitet. Bei Arbeiten an Druckleitungen immer geeignete Schutzausrüstung tragen.

Lagerungshinweise: An einem kühlen und trockenen Ort lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.

Konformität: Dieses Produkt entspricht der EU-Produktsic herheitsverordnung.

(FR) Spécifications du produit:
Taille: 1/4" IG x 1/4" IG

Matériau: Laiton avec joint torique NBR et joint sphérique en PTFE, poignée en aluminium rouge

Utilisation prévue: Utilisation en tant que vanne sphérique pour contrôler l'écoulement de liquides dans les tuyauteries

Informations de sécurité et avertissements: Limite de pression : 16 bars. Avant l'installation, s'assurer que la pression ne dépasse pas la limite autorisée. Lors de travaux sur des conduites sous pression, porter toujours un équipement de protection approprié.

Instructions de stockage: Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Conformité: Ce produit est conforme au règlement de l'UE sur la sécurité des produits.

(ES) Especificaciones del producto:
Tamaño: 1/4" IG x 1/4" IG

Material: Latón con junta tórica NBR y junta de bola de PTFE, mango de aluminio rojo

Uso previsto: Uso como válvula de bola para controlar el flujo de líquidos en tuberías

Información de seguridad y advertencias: Límite de presión: 16 bar. Antes de la instalación, asegúrese de que la presión no exceda el límite permitido. Al trabajar en tuberías de presión, utilice siempre el equipo de protección adecuado.

Instrucciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa y la humedad.

Conformidad: Este producto cumple con el reglamento de seguridad de productos de la UE.

(IT) Specifiche del prodotto:
Dimensione: 1/4" IG x 1/4" IG

Materiale: Ottone con guarnizione ad anello NBR e tenuta a sfera in PTFE, maniglia in alluminio rossa

Uso previsto: Utilizzo come sfera per il controllo del flusso di liquidi nei tubi

Informazioni sulla sicurezza e avvertenze: Pressione massima: 16 bar. Prima dell'installazione assicurarsi che la pressione non superi il limite consentito. Durante il lavoro sui condutti a pressione indossare sempre l'abbigliamento protettivo appropriato.

Istruzioni per la conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, proteggere dalla luce solare diretta e dall'umidità.

Conformità: Questo prodotto è conforme al regolamento sulla sicurezza dei prodotti dell'UE.

(PT) Especificações do produto:
Tamanho: 1/4" IG x 1/4" IG

Material: Latão com vedante anelar NBR e vedante de esfera em PTFE, punho vermelho em alumínio

Uso pretendido: Utilização como válvula de esfera para controlar o fluxo de líquidos em tubulações

Informações de segurança e avisos: Limite de pressão: 16 bar. Antes da instalação, certifique-se de que a pressão não ultrapassa o limite permitido. Ao trabalhar em tubagens de pressão, use sempre o equipamento de proteção adequado.

Instruções de armazenamento: Armazenar num local fresco e seco, protegido da luz solar direta e da humidade.

Conformidade: Este produto está em conformidade com o regulamento de segurança de produtos da UE.

(NL) Productspecificaties:
Maat: 1/4" binnendraad x 1/4" binnendraad

Materiaal: Messing met NBR O-ring afdichting en PTFE kogelafdichting, rode aluminium hendel

Beoogd gebruik: Gebruikt als kogelkraan om de stroming van vloeistoffen in leidingen te regelen

Veiligheidsinformatie en waarschuwingen: Druklimiet: 16 bar. Zorg ervoor dat de druk niet hoger is dan de toegestane limiet vóór installatie. Draag altijd geschikte beschermingsmiddelen bij werkzaamheden aan drukleidingen.

Opslaginstructies: Bewaren op een koele en droge plaats, beschermen tegen direct zonlicht en vochtigheid.

Naleving: Dit product voldoet aan de EU-voorschriften voor productveiligheid.

(FI) Tuotetiedot:
Koko: 1/4" IG x 1/4" IG

Materiaali: Messinkiä NBR-O-rengastiivisteellä ja PTFE-pallotiivisteellä, punainen alumiinikahva

Tarkoitettu käyttö: Käytetään pallonventtiilinä nestevirtojen säätämiseksi putkistoissa

Turvallisuustiedot ja varoitukset: Paineen raja: 16 bar. Ennen asennusta varmista, ettei paine ylitä sallittua rajaa. Työskennellessäsi paineputkistojen parissa käytä aina asianmukaista suojavarustusta.

Säilytysohjeet: Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa, suojattuna suoralta auringonvalolta ja kosteudelta.

Yhteensopivuus: Tämä tuote vastaa EU:n tuoteturvallisuusasetusta.

(SV) Produktspecifikationer:
Storlek: 1/4" innergänga x 1/4" innergänga

Material: Mässing med NBR-O-ringstätning och PTFE-kulstoppning, rött aluminiumhandtag

Avsedd användning: Används som kula att styra flödet av vätskor i rörledningar

Säkerhetsinformation och varningar: Tryckgräns: 16 bar. Se till att trycket inte överskrider det tillåtna innan installationen. Använd alltid lämplig skyddsutrustning vid arbete på tryckledningar.

Förvaringsinstruktioner: Förvaras på en sval och torr plats, skyddas mot direkt solljus och fukt.

Efterlevnad: Denna produkt uppfyller EU:s produktsäkerhetsförordning.

(DA) Produktspecifikationer:
Størrelse: 1/4" indvendig gevind x 1/4" indvendig gevind

Materiale: Messing med NBR O-rings tætning og PTFE kugletætning, rød aluminiumshåndtag

Påtænkt anvendelse: Bruges som en kugleventil til at styre strømmen af væsker i rørledninger

Sikkerhedsinformation og advarsler: Trykgrænse: 16 bar. Sørg for, at trykket ikke overstiger tilladt grænse, inden installation. Brug altid passende beskyttelsesudstyr, når du arbejder på trykleitninger.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares et køligt og tørt sted, beskyttes mod direkte sollys og fugt.

Overholdelse: Dette produkt overholder EU's produktsikkerhedsforordning.

(NB) Produkttspesifikasjoner:
Størrelse: 1/4" indre gjenger x 1/4" indre gjenger

Materiale: Messing med NBR O-ring tetning og PTFE kuleforsegling, rød aluminiumshåndtak

Forventet bruk: Brukes som kuleventil for å kontrollere væskestrømmen i rørledninger

Sikkerhetsinformasjon og advarsler: Trykkgrense: 16 bar. Sørg for at trykket ikke overskrider den tillatte grensen før installasjon. Bruk alltid egnet verneutstyr ved arbeid på trykkledninger.

Lagringsinstruksjoner: Oppbevares på et kjølig og tørt sted, beskyttet mot direkte sollys og fuktighet.

Overensstemmelse: Dette produktet oppfyller EUs forskrift om produktsikkerhet.

(PL) Specyfikacje produktu:
Rozmiar: 1/4" IG x 1/4" IG

Materiał: Mosiądz z uszczelką pierścieniową NBR i uszczelniaczem kulkowym PTFE, czerwona rączka aluminiowa

Zamierzone użycie: Stosowany jako zawór kulkowy do regulacji przepływu cieczy w rurociągach

Informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia: Limit ciśnienia: 16 bar. Przed instalacją upewnij się, że ciśnienie nie przekracza dozwolonego limitu. Pracując przy instalacjach ciśnieniowych, zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną.

Instrukcje przechowywania: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgocią.

Zgodność: Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów.

(CS) Specifikace produktu:
Velikost: 1/4" IG x 1/4" IG

Materiál: Messing mit NBR-O-Ring-Dichtung und PTFE-Kugelabdichtung, roter Aluminiumgriff

Předpokládané použití: Verwendung als Kugelhahn zur Steuerung des Durchflusses von Flüssigkeiten in Rohrleitungen

Bezpečnostní informace a varování: Druckgrenze: 16 bar. Vor der Installation sicherstellen, dass der Druck die zulässige Grenze nicht überschreitet. Bei Arbeiten an Druckleitungen immer geeignete Schutzausrüstung tragen.

Pokyny k uskladnění: An einem kühlen und trockenen Ort lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.

Soulad: Tento produkt splňuje nařízení EU o bezpečnosti výrobků.

(SL) Specifikacije izdelka:
Velikost: 1/4" IG x 1/4" IG

Material: Medenina z NBR-O-obročno tesnilom in tesnilom kroglice iz PTFE, rdeč ročaj iz aluminija

Predvidena uporaba: Uporablja se kot ventilska krogla za nadzor pretoka tekočin v cevovodih

Varnostne informacije in opozorila: Mejni tlak: 16 bar. Pred namestitvijo zagotovite, da tlak ne presega dovoljene meje. Pri delu z tlačnimi cevmi vedno nosite ustrezno zaščitno opremo.

Navodila za shranjevanje: Shranjujte na hladnem in suhem mestu, zaščitite pred direktno sončno svetlobo in vlago.

Skladnost: Ta izdelek ustreza uredbi EU o varnosti izdelkov.

(SK) Špecifikácie produktu:
Veľkosť: 1/4" IG x 1/4" IG

Materiál: Mosadz s tesnením NBR-O-kruhovým tesnením a tesnením guľe z PTFE, červený hliníkový rukoväť

Určené použitie: Používa sa ako gúlová kulička na regulovanie prietoku kvapalín v potrubiach

Bezpečnostné informácie a varovania: Maximálny tlak: 16 bar. Pred inštaláciou sa uistite, že tlak nepresahuje povolený limit. Pri práci s tlakovými rurovatémi vždy nošte vhodnú ochrannú vystroj.

Pokyny na skladovanie: Uchovávajte na chladnom a suchom mieste, chránené pred priamym slnkom a vlhkosťou.

Súlad: Tento výrobok spĺňa nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov.

(HU) Termékjellemzők:
Méret: 1/4" belső menet x 1/4" belső menet

Anyag: Rozsdamentes acél NBR-O-gyűrű tömítéssel és PTFE golyószimeringgel, piros alumínium fogantyú

Tervezett felhasználás: Használata golyóscsapként folyadékok áramlásának szabályozására csővezetékekben

Biztonsági információk és figyelmeztetések: Nyomáshatár: 16 bar. Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a nyomás nem haladja meg a megengedett határt. Nyomáscsöveknél végezett munkák során mindig megfelelő védőfelszerelést viseljen.

Tárolási utasítások: Hűvös és száraz helyen tárolandó, kerülje a közvetlen napfényt és nedvességet.

Megfelelőség: Ez a termék megfelel az EU termékbiztonsági rendeletének.

(EL) Προδιαγραφές προϊόντος:
Μέγεθος: 1/4" εσωτερικός σπείρας x 1/4" εσωτερικός σπείρας

Υλικό: Ορείχαλκος με σφραγίδα δακτυλίου NBR και σφραγίδα μπίλιας PTFE, κόκκινη λαβή από αλουμίνιο

Σκοπούμενη χρήση: Χρησιμοποιείται ως βαλβίδα μπίλιας για τον έλεγχο της ροής υγρών σε σωληνώσεις

Πληροφορίες ασφάλειας & προειδοποιήσεις: Όριο πίεσης: 16 bar. Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η πίεση δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Κατά την εργασία σε σωληνώσεις πίεσης, φορέστε πάντα κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.

Οδηγίες αποθήκευσης: Αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος, προστατεύοντάς το από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και υγρασία.

Συμμόρφωση: Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανονισμό της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων.

(BG) Спецификации на продукта:
Размер: 1/4" вътрешна резба x 1/4" вътрешна резба

Материал: Латун с уплътнение с NBR O-пръстен и PTFE уплътнение на топката, червена дръжка от алуминий

Предназначена употреба: Използва се като качващ клапан за контрол на потока на течности в тръбите

Информация за безопасност и предупреждения: Ограничение на налягането: 16 бар. Преди монтажа се уверете, че налягането не надвишава позволената граница. Винаги носете подходяща защитна екипировка при работа на налягане.

Инструкции за съхранение: Съхранявайте на хладно и сухо място, защитено от директна слънчева светлина и влага.

Съответствие: Този продукт отговаря на регламента на ЕС за безопасност на продуктите.

(RO) Specificații produs:
Mărime: 1/4" IG x 1/4" IG

Material: Alamă cu garnitură inelară NBR și garnitură sferică PTFE, mâner de aluminiu roșu

Utilizare intenționată: Utilizare ca supapă sferică pentru controlul fluxului de lichide în conducte

Informații de siguranță și avertismente: Limita de presiune: 16 bar. Înainte de instalare, asigurați-vă că presiunea nu depășește limita permisă. În cazul lucrului la conducte sub presiune, purtați întotdeauna echipamentul de protecție adecvat.

Instrucțiuni de depozitare: Depozitați într-un loc răcoros și uscat, protejat de lumina directă a soarelui și umezeală.

Conformitate: Acest produs este conform cu regulamentul UE privind siguranța produselor.

(HR) Specifikacije proizvoda:
Veličina: 1/4" unutarnje navoja x 1/4" unutarnje navoja

Materijal: Mesing s NBR-O-prstenom brtvljenja i PTFE brtvom za kuglu, crvena aluminijska ručka

Predviđena uporaba: Koristi se kao kuglasta slavina za reguliranje protoka tekućina u cjevovodima

Sigurnosne informacije i upozorenja: Granični tlak: 16 bara. Provjerite je li tlak prije instalacije unutar dopuštene granice. Pri radu na tlakovodima uvijek nosite odgovarajuću zaštitnu opremu.

Upute za skladištenje: Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštititi od izravnog sunčevog svjetla i vlage.

Sukladnost: Ovaj proizvod zadovoljava uredbu EU-a o sigurnosti proizvoda.

(LT) Produkto specifikacijos:
Dydis: 1/4" vidinis gijimas x 1/4" vidinis gijimas

Medžiaga: Laitonas su NBR O-žiedu sandarikliu ir PTFE rutulio sandarikliu, raudona aliuminio rankena

Numatytas naudojimas: Naudojamas kaip rutulinis vožtuvas kontroliuoti skysčių srautą vamzdžiuose

Saugumo informacija ir įspėjimai: Slėgio riba: 16 bar. Įsitikinkite, kad slėgis prieš įrengiant nepersiekia leistinos ribos. Dirbant su slėgine įranga, visuomet dėvėkite tinkamą apsauginę aprangą.

Laikymo instrukcijos: Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje, apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.

Atitiktis: Šis produktas atitinka ES produktų saugos reglamentą.

(LV) Produkta specifikācijas:
Izmērs: 1/4" VG x 1/4" VG

Materiāls: Varš ar NBR-O gredzenu blīvgumus un PTFE sfēriskās noslēgšanas blīvgumus, sarkanais alumīnija rokturis

Paredzētā lietošana: Lietošana kā šarnīrs, lai kontrolētu šķidrumu plūsmu caur cauruļvadiem

Drošības informācija un brīdinājumi: Spiediena limits: 16 bar. Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka spiediens nepārsniedz atļauto slieksni. Strādājot ar spiediena vadu vienmēr valciet piemērotu aizsargapģērbu.

Glabāšanas norādījumi: Glabāt vēsā un sausā vietā, pasargāt no tiešā saules gaismas un mitruma.

Atbilstība: Šis produkts atbilst ES produktu drošības regulai.

(ET) Toote spetsifikatsioonid:
Suurus: 1/4" sisekeere x 1/4" sisekeere

Materjal: Messing koos NBR O-rõngatihendi ja PTFE keraamilise tihendiga, punane alumiiniumkäepide

Eesmärgipärane kasutus: Kasutatakse vedelike voolu reguleerimiseks torustikes keraamikana

Ohutusteave ja hoiatused: Rõhupiirang: 16 baari. Enne paigaldamist veenduge, et rõhk ei ületaks lubatud piiri. Surveliinidel töötades kandke alati sobivat kaitsevarustust.

Säilitamisjuhised: Hoida jahedas ja kuivas kohas, kaitstuna otsese päikesevalguse ja niiskuse eest.

Nõuetele vastavus: See toode vastab EL-i tooteohutusmäärusele.

(GA) Sonraíochtaí Táirge:
Méid: 1/4" snáithe inmheánach x 1/4" snáithe inmheánach

Ábhar: Leathar le seolta fáinne NBR agus folcadán boll PTFE, manra alumíniam dearg

Úsáid Beartaithe: Úsáidtear mar boll le stiúradh strócamh na leachtanna i bpíobáin

Faisnéis Sábháilteachta agus Rabhadh: Teorainn brú: 16 bar. Cinntigh nach bhfuil an brú níos mó ná an teorainn ceadaithe roimh an tionscadal. Bain úsáid as éigeandála cuí ag obair ar línte brú.

Treoracha Stórála: Searbhán ar áit fuisce agus tirim, cosaint ó ghealach díreach agus leictreachais.

Comhlíonadh: Comhlíonann an táirge seo rialachán sábháilteachta táirgí an AE.

4 058569 170890

0-3